



Informacje o produkcie

Żel w spray IBS EasyFlow**NOWY**

KS/V1.0/06.07.2012/PL

Numer produktu: 10001148 (Opakowanie: 12 x 500 ml spray)

**Zakres zastosowań**

Żel w spray IBS EasyFlow można stosować jako środek smarny w żelu wszędzie tam, gdzie wszystkie zwykłe środki zazwyczaj zawodzą.

Możliwości wykorzystania

Do stosowania w windach, taśmach produkcyjnych, uszczelnieniach, armaturach, mechanizmach drążkowych, płozach, łańcuchach, kółkach, linkach, zamkach do drzwi i uchwytach, w przemyśle drzewnym i papierniczym i in.

Niezastąpiony **do użytku na widocznych miejscach**, gdzie konieczne jest osiągnięcie efektu smarnego i poślizgowego z zachowaniem absolutnej czystości.

Techniczne zalety stosowania:

- **wyjątkowe właściwości penetracyjne** bez ryzyka kapania
- **użycie dnem do góry (w pozycji odwróconej) jest możliwe**, ponieważ żel nie ścieka
- **działa antystatycznie i jest odporny na działanie wody**
- **idealny do stosowania zamiast olejów smarnych, a także uniwersalnych smarów i smarów do biegunów akumulatorów**
- **suchy (nieśluzisty)**

Instrukcja obsługi

Spray przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Konserwowana powierzchnia powinna być czysta i odtłuszczona. Żel w sprayu IBS EasyFlow nanieść z odległości ok. 20-30 cm.

Korzyści dla środowiska naturalnego i stanowiska pracy

- **Stopień zanieczyszczenia powietrza** – TA-powietrze, klasa NK udział: 63,1 %
- **Stopień zagrożenia wody** – WGK 2

Downloads

Aktualne dokumenty do pobrania (np. karty charakterystyk) znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.ibs-scherer.cz.

IBS Scherer Czech s.r.o.
Českých legií 5
549 01 Nové Město nad Metují

telefon 494 947 700
faks 494 947 727
internet www.ibs-scherer.cz
e-mail info@ibs-scherer.cz

nr IČO: 27480143
NIP: CZ27480143
Wpisany w SK w Hradcu Králové
Dział C, wpis 21478

Ogólne warunki handlowe, warunki gwarancji i warunki dostawy znajdują się na stronie internetowej www.ibs-scherer.cz.