

Informacje o produkcie

Spray IBS PTFE

KS/V1.0/06.07.12/PL

Numer produktu: 10001203 (Opakowanie: 12 x 500 ml spray)

Nonfood Compounds
Program Listed (H1)
(Registration 144365)

Zakres zastosowań

Spray PTFE zawiera olej o wielostronnym zastosowaniu nadający się do suchego smarowania np. łańcuchów, kół łańcuchowych, otwartych kół zębatach, drążków zębatach i gwintowych, lin stalowych i linek.

Dzięki zatwierdzeniu do użytku spożywczego NSF-H1 może być stosowany także w przemyśle spożywczym. Może być bezpiecznie stosowany przy okazjonalnym kontakcie z żywnością. Spray IBS-PTFE spełnia standardy NSF.

Techniczne zalety stosowania

- zmniejsza zużycie
- **bardzo skuteczny smar** do trwałego smarowania
- **działanie antyadhezyjne/antystatyczne** (odpycha pył, zanieczyszczenia i wodę)
- **zapobiega powstawaniu korozji**
- wyjątkowe właściwości penetracyjne
- nadaje się do kontaktu z żywnością
- pozostawia trwałą **powłokę PTFE**
- nie zawiera silikonów
- **poprawa właściwości ślizgowych i zużycia** – zwiększa trwałość elementów i maszyn
- lepsza stabilność mechaniczna
- nadaje się zastosowań, w których występuje duża prędkość ślizgowa, bardzo odporny na ciśnienie
- odporność termiczna od -40°C do +220°C
- syntetyczny olej smarny
- odporny na wodę

Instrukcja obsługi

Poddawaną konserwacji powierzchnię oczyścić (np. preparatem do szybkiego usuwania tłuszczu Blitz), usunąć pozostałości starych smarów. Spray przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Nanieść równomiernie cienką warstwę sprayu IBS-PTFE. Odczekać chwilę i spryskać ponownie.

Korzyści dla środowiska naturalnego i stanowiska pracy

- Stopień zagrożenia wody – WGK 2

IBS Scherer Czech s.r.o.
Českých legií 5
549 01 Nové Město nad Metují

telefon 494 947 700
faks 494 947 727
internet www.ibs-scherer.cz
e-mail info@ibs-scherer.cz

nr IČO: 27480143
NIP: CZ27480143
Wpisany w SK w Hradcu Králové
Dział C, wpis 21478

Ogólne warunki handlowe, warunki gwarancji i warunki dostawy znajdują się na stronie internetowej www.ibs-scherer.cz.